

*jura*®




IMPRESSA X<sub>F</sub>50  
Kurzanleitung

# Bedienungselemente



Rotary Switch




# Bedienungselemente

1. Rotary Switch
2. Leuchtring
3. Betriebstaste EIN/ AUS
4. Taste Programmierung
5. Bezugstaste 1 Tasse
6. Bezugstaste 2 Tassen
7. Pfl egetaste
8. Dampfvorwahltaste
9. Display- Dialogsystem
10. Wassertank mit Tragegriff
11. Einfülltrichter für vorgemahlene n Kaffee
12. Abdeckung Bohnenbehälter
13. Aromaschutzdeckel
14. Drehhahn für Dampf-/ Heißwasserbezug
15. Wechselbare Easy-Auto-Cappuccino Düse im Bild montiert
16. Wechselbare Heißwasserdüse
17. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
18. Tresterbehälter
19. Tropfgitter
20. Tropfschale
21. Netzschalter
22. Metallablage

# Erste Inbetriebnahme



- Netzschalter (auf Rückseite) ein (I)
- Bohnen füllen
- Betriebstaste  drücken




Displaytext: **SPRACHE – DEUTSCH**

- Rotary Switch drehen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um Auswahl zu bestätigen
- Wassertank nach oben herausziehen
- Wassertank füllen und einsetzen




Displaytext: **HÄHN AUF**

- Gefäß unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen




Displaytext: **PFLEGE DRÜCKEN**

- Gefäß unter höhenverstellbaren Kaffeeauslauf stellen
- Bei Displayaufforderung Pflögetaste  drücken

Das Gerät ist für den Bezug bereit

# Filter einsetzen (bei erster Inbetriebnahme)



- Wassertank entfernen und leeren
- Patronenhalterung (1) hochklappen
- Filterpatrone (2) mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
- Patronenhalterung (1) schließen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen und einsetzen



- Programmierungstaste P gedrückt halten, bis im Display **FILTER** erscheint



- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen
- Rotary Switch drehen, bis im Display **☑** erscheint
- Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen




- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position **☑** stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Das Gerät ist für den Bezug bereit


# Reinigung (Dauer: ca. 15 Minuten)




Displaytext: **BEREIT – REINIGEN**

- Pfl egetaste  gedrückt halten, bis im Display **SCHALE – LEEREN** erscheint
- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen



- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Kaffeeauslauf stellen
- Pfl egetaste  drücken



- Bei Displayaufforderung eine original JURA-Reinigungstablette in Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee geben
- Deckel schließen
- Pfl egetaste  drücken



- Bei Displayaufforderung Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee nach beendetem Reinigungsvorgang mit Lappen kurz nachreiben

Das Gerät ist für den Bezug bereit

# Filter wechseln






Displaytext: **BEREIT – FILTER**

HINWEIS:

- Nach Bezug von 50 Litern Wasser oder spätestens nach 2 Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft.




- Gerät mit Betriebstaste  ausschalten
- Pflegetaste  drücken, bis im Display **WECHSELN – HAHN AUF** erscheint



- Wassertank entfernen und leeren
- Patronenhalterung (1) hochklappen
- Alte CLARIS plus-Filterpatrone aus Tank entfernen
- Neue Filterpatrone (2) mit leichtem Druck einsetzen
- Patronenhalterung (1) schließen (rastet hörbar ein)



- Wassertank füllen und einsetzen
- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen

Das Gerät ist für den Bezug bereit


# Entkalkung (Dauer: ca. 40 Minuten)



Displaytext: **BEREIT** – **VERKALKT**

- Gerät mit Betriebstaste  ausschalten




- Pflegetaste  gedrückt halten, bis im Display **SCHALE** – **LEEREN** erscheint

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Easy-Auto-Cappuccino Düse oder Heißwasserdüse entfernen



- Wassertank entfernen und leeren
- Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0,6 Liter Wasser auflösen
- Lösung in den leeren Wassertank füllen
- Wassertank wieder einsetzen



- Gefäß (ca. 1 Liter) unter Heißwasserdüse stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen




## Entkalkung (Fortsetzung)



- Bei Displayaufforderung Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Wassertank gut ausspülen, mit kaltem frischem Leitungswasser füllen und wieder einsetzen




- Gefäß unter Auslaufrohr stellen
- Heißwasser-/Dampf-Schalter auf Position  stellen
- Bei Displayaufforderung Heißwasser-/Dampf-Schalter wieder zurückdrehen



- Bei Displayaufforderung Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen
- Easy-Auto-Cappuccino Düse oder Heißwasserdüse montieren



- Gefäß unter höhenverstellbaren Kaffeeauslauf verschieben
- Pflgetaste  drücken

Das Gerät ist für den Bezug bereit

# Spülen der Easy-Auto-Cappuccino-Düse



Für eine einwandfreie Funktion sollte die Easy-Auto-Cappuccino-Düse regelmäßig gespült werden.

- Easy-Auto-Cappuccino-Düse in Einzelteile demontieren
- Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen
- Easy-Auto-Cappuccino-Düse wieder montieren

# Reinigen der Easy-Auto-Cappuccino-Düse



Für eine einwandfreie Funktion sollte die Easy-Auto-Cappuccino-Düse regelmässig gereinigt werden.

- Gefäß unter Easy-Auto-Cappuccino-Düse stellen
- Zweites Gefäß mit 2,5 dl frischem Wasser füllen und eine Verschlusskappe mit Auto-Cappuccino-Reiniger hinein geben
- Milchansaugschlauch in das zweite Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger tauchen
- Solange Dampf beziehen, bis das Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger leer ist



- Gefäß mit 2,5 dl frischem Wasser füllen
- Milchansaugschlauch in das Gefäß mit dem frischen Wasser tauchen
- Solange Dampf beziehen, bis das Gefäß mit dem frischen Wasser leer ist
- Reinigung der Easy-Auto-Cappuccino-Düse ist abgeschlossen

Das Gerät ist für den Bezug bereit

*jura*®

[www.jura.com](http://www.jura.com)

**IMPRESSA**  
IF YOU LOVE COFFEE