

jura[®]



IMPRESSA X_F50

Beknopte gebruiksaanwijzing

Bedienungselementen



Rotary Switch




Bedieningselementen

1. Rotary Switch
2. Lichtgevende ring
3. AAN/UIT-schakelaar
4. Toets programmering
5. Keuzeknop 1 koffie
6. Keuzeknop 2 koffie
7. Onderhoudstoets
8. Voorselectietoets stoom
9. Display-dialogsysteem
10. Watertank met draagbeugel
11. Vulopening voor voorgemalen koffie
12. Afdekking bonenreservoir
13. Aromadeksel
14. Kraan voor stoom-/ warmwaterbereiding
15. Verwisselbaar Easy Auto Cappuccinatore op afbeelding gemonteerd
16. Verwisselbaar warmwaterpijpje
17. In hoogte verstelbare koffie-uitloop
18. Afvalbakje
19. Rooster
20. Lekbakje
21. Netschakelaar
22. Metalen plaat

Eerste inbedrijfstelling



- Netschakelaar (aan achterkant) aan (I)
- Koffiebonen bijvullen
- Schakelaar  indrukken




Displaytekst: **SPRACHE - DEUTSCH**

- Rotary Switch draaien tot de gewenste taal wordt aangegeven
- Rotary Switch indrukken om keuze te bevestigen
- Waterreservoir naar boven eruit trekken
- Waterreservoir vullen en plaatsen




Displaytekst: **OPEN. KRAAN**

- Bakje onder het warmwatermondstuk plaatsen
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien




Displaytekst: **ONDERHOUD - DRUKKEN**

- Bak onder in hoogte verstelbaar koffie-uitlooppijpje zetten
- Bij oproep op display onderhoudstoets  indrukken

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Filter inzetten (bij eerste inbedrijfstelling)




- Waterreservoir verwijderen en leegmaken
- Patroonhouder (1) omhoogklappen
- Filterpatroon (2) in waterreservoir plaatsen, terwijl u deze licht aandrukt
- Patroonhouder (1) sluiten (klikt hoorbaar in)
- Waterreservoir vullen en plaatsen




- Programmeertoets P ingedrukt houden totdat op de display **FILTER** verschijnt



- Rotary Switch indrukken om instelling te bevestigen
- Rotary Switch draaien totdat op de display  verschijnt
- Rotary Switch indrukken om instelling te bevestigen




- Bakje (ca. 1 liter) onder warmwatermondstuk zetten
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Reiniging (duur: ca. 15 minuten)




Displaytekst: **GEREED – REINIGEN**

- Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display **LADE – LEGEN** verschijnt
- Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen



- Bakje (ca. 1 liter) onder koffie-uitloop zetten
- Onderhoudstoets  indrukken



- Bij oproep op display een origineel JURA-reinigingstablet in de vulopening voor voorgemalen koffie doen
- Deksel sluiten
- Onderhoudstoets  indrukken



- Bij oproep op display lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen
- Vulopening voor voorgemalen koffie na afloop van reiniging even nawrijven met lap

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Filter wisselen






Displaytekst: **GEREED - FILTER**

AANWIJZING:

- Als er 50 liter water zijn bereid of na uiterlijk 2 maanden is de werking van het filter uitgeput.




- Apparaat met schakelaar  uitschakelen
- Onderhoudstoets  aanraken totdat op de display **WISSELEN - KRAAN OPEN** verschijnt



- Waterreservoir verwijderen en leegmaken
- Patroonhouder (1) omhoogklappen
- Oude CLARIS plus-filterpatroon uit reservoir verwijderen
- Nieuwe filterpatroon (2) in waterreservoir plaatsen, terwijl u deze licht aandrukt
- Patroonhouder sluiten (1) (klikt hoorbaar in)



- Waterreservoir vullen en plaatsen
- Bakje (ca. 1 liter) onder warmwatermondstuk zetten
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Het apparaat is klaar om koffie te zetten


Ontkalking (duur: ca. 40 minuten)



Displaytekst: GEREED – VERKALKT

- Apparaat met schakelaar  uitschakelen




- Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display LADE – LEGEN verschijnt
- Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen
- Easy Auto Cappuccinatore of warmwatermondstuk verwijderen



- Waterreservoir verwijderen en leegmaken
- Inhoud van een blister-verpakking (3 tabletten) volledig in 0,6 liter water oplossen
- Oplossing in het lege waterreservoir doen
- Waterreservoir weer plaatsen




- Bakje (ca. 1 liter) onder uitlooppijpe zetten
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Ontkalking (Vervolg)



- Bij oproep op display lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen
- Waterreservoir goed uitspoelen, met koud, vers leidingwater vullen en weer terugplaatsen




- Bakje onder uitlooppijpje plaatsen
- Draaikraan op positie  zetten
- Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien



- Bij oproep op display lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen
- Easy Auto Cappuccinatore of warmwatermondstuk monteren



- Bak onder in hoogte verstelbaar koffie-uitlooppijpje schuiven
- Onderhoudstoets  indrukken

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

Spoelen van de Easy Auto Cappuccinatore



Voor een optimale werking moet de Easy Auto Cappuccinatore regelmatig worden gespoeld.

- Neem de Easy Auto Cappuccinatore helemaal uit elkaar
- Spoel alle onderdelen van de Cappuccinatore grondig onder stromend water
- Zet de Easy Auto Cappuccinatore weer in elkaar

Reinigen van de Easy Auto Cappuccinatore



Voor een optimale werking moet de Easy Auto Cappuccinatore regelmatig worden gereinigd

- Plaats een bakje onder de Easy Auto Cappuccinatore
- Vul een tweede bakje met 2,5 dl vers water en voeg een dop Auto Cappuccinatore-reiniger toe
- Dompel de melkaanzuigslang in het tweede bakje met Auto Cappuccinatore-reiniger
- Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met Auto Cappuccinatore-reiniger leeg is



- Vul het bakje met 2,5 dl vers water
- Dompel de melkaanzuigslang in het bakje met vers water
- Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met het verse water leeg is
- De reiniging van de Easy Auto Cappuccinatore is afgerond

Het apparaat is klaar om koffie te zetten

jura®

www.jura.com

IMPRESSA
IF YOU LOVE COFFEE